



Dräger X-am 2600

Détecteur multigaz

Le détecteur multigaz X-am 2600 mesure les gaz inflammables, l'oxygène, le monoxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène. Associé au logiciel Dräger Gas Detection Connect, il transmet les données en temps réel et permet une gestion de parc ultra-efficace. L'appareil a été optimisé pour la surveillance individuelle en mode diffusion et garantit un degré élevé de sécurité avec des coûts d'exploitation extrêmement faibles. Le détecteur dispose d'une durée d'utilisation initiale de trois ans, qui peut être prolongée autant que nécessaire avec des licences additionnelles.

Dräger X-am 2600

Le voyant vert de la LED D-light (en option) signale : que l'appareil a été testé et est prêt à l'utilisation

CatEx SR (Résistant aux Chocs) :
Mesure les gaz inflammables, très haute résistance aux chocs

Zone d'étiquette pour un codage couleur optionnel

Informations principales visibles en un coup d'œil sur l'écran facile à lire et sans texte

Utilisation avec Dräger
Gas Detection Connect : gestion du parc avec Dräger X-dock et transmission des données par Bluetooth®

Clip robuste avec anneau en D à l'arrière pour assurer une bonne fixation

Alarme visuelle intuitive : rouge pour l'alarme gaz, jaune pour les erreurs de l'appareil

DrägerSensors : Format XXS (capteurs électrochimiques) : rapides, durables et fiables

Conception robuste : Indice IP 68, résiste à l'eau et à la poussière, test de chute > 2 m

L'appareil dispose d'une durée d'utilisation initiale de trois ans, qui peut être prolongée autant que nécessaire avec des licences additionnelles.

Grandes touches faciles à utiliser même avec des gants

D-3409-2022

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Avantages

Analyses de données performantes dans le cloud

Sécurité et efficacité grâce à la connectivité du détecteur : vous pouvez transférer directement par Bluetooth® vos données enregistrées vers un smartphone ou vers la passerelle Dräger ConHub, puis, de là, vers le système logiciel Gas Detection Connect. Vous pouvez aussi transférer directement les données dans le cloud à l'aide de la station de test X-dock. Vous bénéficiez ainsi d'un accès sécurisé à vos données et à leur analyse, partout et à tout moment, avec un simple navigateur Internet.

Gestion aisée de votre parc

Le détecteur X-am 2600 vous permet une gestion facile et efficace de votre parc au quotidien. Vous réduisez vos coûts de fonctionnement et vos délais en effectuant les tests rapidement avec la station X-dock à faible consommation de gaz ou avec la station Bump Test. Avantages supplémentaires : une gestion de parc puissante grâce à une solution logicielle intelligente, des mises à jour logicielles facilement accessibles avec la station la X-dock et la possibilité de gérer les paramètres de l'appareil à distance via Dräger Gas Detection Connect. Des pièces de rechange peu nombreuses et faciles à remplacer - y compris la batterie - et des capteurs durables garantissent que vos appareils restent prêts à l'utilisation. Les accessoires existants déjà disponibles pour la gamme X-am 2800/5800 sont compatibles avec l'appareil. L'appareil est livré avec une période d'utilisation initiale de trois ans, qui peut être prolongée aussi longtemps que souhaité avec l'achat de licences supplémentaires de deux ans.

Surveillance des gaz personnalisée

Petit et léger : le X-am 2600 est confortable à porter et facile à utiliser, même avec des gants, grâce à ses larges touches. L'écran offre un aperçu rapide des informations importantes telles que les relevés de gaz, les alarmes et l'heure. La LED D-light verte indique que l'appareil est prêt à l'utilisation. Tout cela, ainsi que le menu par pictogrammes, rend son utilisation agréablement simple. Le canal oxygène dispose de quatre seuils d'alarme - de réelles pré-alarmes et alarmes principales en cas de baisse ou d'augmentation des concentrations. Homologué pour un usage en zone Ex 0, l'appareil est également conforme aux critères de classification IP 68. Il est conçu pour une surveillance individuelle en mode diffusion. La pompe Dräger X-am ne peut pas être utilisée avec cet appareil.

Capteurs : durables et puissants

Le nouveau capteur Ex présente de nombreux avantages : prêt à être étalonné en quelques secondes et extrêmement résistant aux chocs. Le capteur Ex résiste à la toxicité du silicone et d'autres substances nocives. Dräger développe et fabrique lui-même les capteurs, y compris des capteurs électrochimiques puissants et durables au format XXS. Ce qui vous garantit que l'appareil et les capteurs sont parfaitement adaptés l'un à l'autre et vous permet aussi de maîtriser vos coûts, car la fréquence de remplacement des capteurs est faible.


Priorité à la durabilité

L'appareil a été conçu dans un souci de durabilité. L'excellente longévité des capteurs Dräger et l'alimentation rechargeable - qui peut être remplacée facilement avec une vis - confèrent à l'appareil une longue durée de vie. Presque toutes les pièces de rechange peuvent être remplacées par des utilisateurs formés, et toutes les pièces restantes peuvent être réparées par le service après-vente Dräger. Les accessoires existants peuvent aussi être utilisés avec le nouveau X-am 2600. Le détecteur dispose d'une durée d'utilisation initiale de trois ans, qui peut être prolongée autant que nécessaire avec des licences additionnelles. Dräger récupère les anciens appareils et s'assure qu'ils sont correctement recyclés.

	Dräger X-am 2600	Dräger X-am 2800	Dräger X-am 5800
Description de l'appareil	Il s'agit d'un détecteur 4 gaz pour une surveillance individuelle avec une durée d'utilisation. L'appareil est compatible avec Dräger Gas Detection Connect. Il a une durée d'utilisation de trois ans, qui peut être prolongée.	Il s'agit d'un détecteur de 1 à 4 gaz pour une surveillance individuelle. L'appareil est compatible avec Dräger Gas Detection Connect. (Avec une pompe externe, il peut également être utilisé pour les autorisations d'entrée en espace confiné.)	Il s'agit d'un détecteur de 1 à 6 gaz pour une surveillance individuelle. L'appareil est compatible avec Dräger Gas Detection Connect. Avec une pompe externe, il peut également être utilisé pour les autorisations d'entrée en espace confiné. Avec la Dräger X-zone, il peut être utilisé pour la surveillance de zone**
Nombre de gaz mesurables	4	1 à 4	1 à 6
Bluetooth®	oui*	oui*	oui*
Composants du système			
X-dock	oui	oui	oui
Station de test au gaz	oui	oui	oui
Gas Detection Connect	oui	oui	oui
CC Vision/Gas Vision	oui	oui	oui
X-zone 5500/5800	non	non	oui**
Pompe X-am	non	oui	oui
Capteurs			
Emplacements capteurs	1 capteur CatEx / 3 capteurs XXS	1 capteur CatEx / 3 capteurs XXS	1 capteur CatEx / XD-IR / PID neo / 3 capteurs XXS (1 capteur Dual XXS)
Capteur CatEx (CatEx SR)	oui	oui	oui
Capteur IR (XD-IR)	non	non	oui
PID néo	non	non	oui
Capteurs XXS standards (O ₂ , CO LC, H ₂ S LC, SO ₂ , NO ₂)	oui (O ₂ , CO LC, H ₂ S LC)	oui	oui
capteurs XXS : Gaz spéciaux	non	non	oui
Plage de mesure complète CatEx	non	non (mais la conductivité thermique peut être activée de sorte qu'il n'y ait pas d'alarme de verrouillage pour le méthane)	oui (en option, gaz mesuré : méthane)
Fonction « Toxic twins »	non	non	oui
Fonctions de protection personnelle : surveillance de l'immobilité / alarme de détresse manuelle	non	oui	oui
Capteur IR LIE + XXS H ₂ HC: signal combiné	non	non	oui
Logistique			
Configurateur (réglages spécifiques selon le client-/pays-)	non	oui	oui
Référence distincte	oui	oui	non
Variant Numbers (références de commande spécifiques au client/pays)	non	oui	oui
Référence pour l'appareil de base (pas de capteurs, pas de batterie)	non	oui	oui
Garantie	1 an	3 ans	3 ans
Durée d'utilisation	3 ans, prolongeable	illimitée	illimitée
* Merci de contacter Dräger pour connaître la disponibilité dans votre pays. ** Merci de contacter Dräger pour connaître la disponibilité de cette fonctionnalité.			

Composants du système

D-40484-2021



Gas Detection Connect

Le Dräger Gas Detection Connect est votre voie d'accès à l'avenir numérique de la sécurité au travail. Ce logiciel connecte les différents équipements Dräger par le biais d'une solution intelligente. Accessible partout et à tout moment, il vous permet de gérer vos équipements de manière optimale et d'accéder en permanence à la position et au statut de vos détecteurs de gaz et de vos salariés. Ainsi, vous pouvez à la fois protéger votre personnel et augmenter l'efficacité sur votre site.

D-47907-2012



Dräger X-dock 5300/6300/6600

La gamme Dräger X-dock vous offre un contrôle intégral sur vos détecteurs de gaz portables Dräger. Les tests au gaz et calibrages automatiques avec réduction de la consommation de gaz étalon et du temps de test vous assurent un gain de temps et d'argent. L'enregistrement complet des données et les évaluations détaillées vous fournissent une vue d'ensemble claire.

D-25000-2020



Station de test au gaz Dräger

Facile à utiliser, autonome et portable. La station de test au gaz permet de réaliser des tests fonctionnels de manière fiable, simple et rapide.

D-0494-2018



Gaz étalons et accessoires

Respect de la réglementation : le fonctionnement sécurisé des appareils exige de suivre les directives et la réglementation. Il est donc nécessaire de calibrer les appareils et de tester régulièrement leur fonctionnement. Différents systèmes vous accompagnent dans cette optique.

Composants du système

D-35438-2015-D-35437-2015



Dräger CC-Vision et Dräger Gas-Vision

Logiciels PC pour le réglage des paramètres, les tests et les calibrages, ainsi que la lecture de l'enregistreur de données.

D-12779-2023



Dräger ConHub

La surveillance automatisée de la zone vous offre une sécurité maximale avec une charge de travail minimale. Le Dräger ConHub* est un appareil antidéflagrant. Il sert de passerelle et connecte automatiquement vos détecteurs de gaz Dräger, où qu'ils soient, au logiciel Gas Detection Connect, notre solution de surveillance en temps réel. Vous pouvez ainsi surveiller plus facilement les zones sensibles et tirer pleinement parti de votre système de détection des gaz, tout en améliorant la sécurité sur votre site.

Accessoires


D-6402-2021



Kit de charge

Services

D-2331-2016



Maintenance des produits

Notre service de maintenance des produits vous propose une gamme complète de services, en boutique ou sur site. La régularité des opérations d'entretien et de réparation est essentielle à la sécurité. D'un point de vue financier, une maintenance rigoureuse est également indispensable. Des contrôles préventifs, des procédures de maintenance établies et des pièces de remplacement d'origine assurent la rentabilité à long terme de vos investissements.


D-2335-2016



Formation

Depuis plus de 40 ans, la Dräger Academy œuvre à la transmission de connaissances théoriques et pratiques. Avec plus de 110 formateurs agréés et plus de 600 thèmes couverts, nous organisons chaque année plus de 2 400 séances de formation. Nous dotons votre personnel de connaissances pratiques, en nous assurant qu'ils pourront les mettre en œuvre de façon efficace, aussi bien au quotidien qu'en situation d'urgence. Nous serions ravis d'élaborer un programme de formation personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.

D-2330-2016



Service de location

Que ce soit pour combler un manque temporaire de matériel ou pour vous fournir des équipements particuliers pour des applications spécifiques, nous répondons à tous vos besoins. Pour vous aider à répondre à une hausse de demande momentanée et vous offrir une alternative économique à l'achat, notre service de location vous propose plus de 65 000 articles. Simple et rapide, le service peut être accompagné sur demande de nombreuses prestations supplémentaires.

Produits associés

D-3411-2022



Dräger X-am 2800

Le détecteur multigaz X-am 2800 mesure jusqu'à quatre gaz et possède un capteur CatEx particulièrement résistant aux chocs. Associé au logiciel Dräger Gas Detection Connect, il transmet les données en temps réel et permet une gestion de parc ultra-efficace. Conçu pour la surveillance individuelle, le X-am 2800 assure le niveau de sécurité le plus élevé pour un coût de possession faible.

D-9538-2022



Dräger X-am 5800

Le détecteur multigaz X-am 5800 mesure jusqu'à six gaz et est doté d'un capteur CatEx particulièrement résistant aux chocs. Associé au logiciel Dräger Gas Detection Connect, il transmet les données en temps réel et permet une gestion de parc ultra-efficace. Conçu pour la surveillance individuelle, le détecteur X-am 5800 offre un niveau maximal de sécurité pour un faible coût de possession.

Caractéristiques techniques

Dimensions (h × l × p)	130 x 48 x 44 mm
Poids	typiquement 250 g
Boîtier	résistant, en 2 pièces
Affichage	affichage matriciel haute résolution

Conditions ambiantes

Température	-20 à +50 °C (fonction de mesure et stockage) -40 à +50 °C (utilisation en atmosphère explosible)
Pression	700 hPa à 1 300 hPa (fonction de mesure) 800 à 1 100 hPa (en atmosphère explosible)
Humidité relative	10 à 95 % HR 5 à 95 % HR (courte durée)
Indice de protection	IP 68

Alarmes

Visuelles	3 LEDs >rouges< (alarmes de gaz) 3 LED jaunes (alarmes liées à l'appareil)
Sonores	Multi-tons > 90 dB à 30 cm
Vibrations	

Caractéristiques techniques supplémentaires

Alimentation électrique	Batterie NiMH remplaçable par l'utilisateur et rechargeable
Bluetooth®	Bluetooth® 5.0
Temps de fonctionnement	généralement 12 h (Bluetooth® activé)
Temps de charge	< 4 h
Délai de démarrage	< 60 s après l'allumage
Enregistreur de données	Méthode de compression des données optimisée avec haute précision et grande capacité de stockage (Compression des données généralement supérieure à 90 %, par comparaison avec le principe des enregistreurs de données traditionnels avec intervalle réglable)

Caractéristiques techniques

Homologations

Marquage de protection contre les explosions :	
ATEX	I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (utilisable en Zone Ex 0)
IECEX	Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga (utilisable en Zone Ex 0)
cCSAus (États-Unis et Canada)	Homologation CSA cCSAus Classe I, Zone 0, AEx da ia IIC T4/T3 Ga Classe I, groupes A, B, C, D Classe II, division 1, groupes E, F, G
EAC	Contacteur Dräger pour connaître la disponibilité
CE (Europe)	Conformité CE
Inmetro	Oui, conformément à l'homologation IECEX
ANZEx	Oui, conformément à l'homologation IECEX
Directives	2014/34/UE (ATEX) 2011/65/UE (RoHS)

Garantie du fabricant

1 an pour l'appareil (électronique et boîtier)	
3 ans pour les capteurs (CatEx SR et capteurs pour : O ₂ , CO et H ₂ S)	
1 an pour l'alimentation électrique (batterie)	

Pour vos commandes

Dräger X-am 2600

Référence distincte	Réf.
Dräger X-am 2600 : CH ₄ , O ₂ , CO, H ₂ S (réglages : réglage d'usine avec des seuils d'alarme standard, Unité CatEx : « %LEL » (l'affichage peut également être remplacé ultérieurement par les équivalents allemand ou français, « %UEG » ou « %LIE », à l'aide du logiciel PC CC Vision), avec bloc d'alimentation (batterie), sans chargeur, CatEx : réglage du gaz de mesure : méthane, d'autres gaz peuvent être définis ultérieurement à l'aide du logiciel PC CC Vision, oxygène plage de mesure de 0 à 30 Vol% (Le kit de charge basic est nécessaire pour la charge ; référence : 8320333)	3735430
Licence pour prolonger la durée d'utilisation (2 ans), La durée d'utilisation est prolongée avec le logiciel PC CC Vision.	3736525

Seuils d'alarme :

Méthane (CH ₄)	20 % LIE et 40 % LIE
Oxygène (O ₂)	descendantes: 19 Vol%, 19,5 Vol%, montantes : 22,5 Vol.%, 23 Vol.%
Monoxyde de carbone (CO)	30 ppm et 60 ppm
Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	5 ppm et 10 ppm
(Les seuils d'alarme et les autres paramètres du micrologiciel peuvent être modifiés ultérieurement à l'aide du logiciel PC CC Vision).	

Les certificats d'étalonnage et du fabricant sont fournis par Dräger au format numérique

Guide de démarrage rapide (illustrations uniquement, sans texte) et instructions de sécurité (dans les langues sélectionnées) inclus.	Toute la documentation technique est disponible en ligne et peut être téléchargée sur le site www.draeger.com/ifu .
Instructions d'utilisation : DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA	Référence : 9300307
Les instructions d'utilisation sont disponibles dans d'autres langues : DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BT, RO, HU, EL, TR, KO, ET, LV, LT	Référence : 9300428
Le manuel technique est disponible dans les langues suivantes : DE, EN, FR, ES, RU	Référence : 9300310
	Protocole de communication Bluetooth® pour l'intégration à des systèmes tiers (licence GATT)
Protocole de communication Bluetooth® (licence GATT) pour une activation ultérieure	
Licence Dräger X-am Open GATT (x1)	3723353
Licence Dräger X-am Open GATT (x10)	3723354
Licence Dräger X-am Open GATT (x50)	3723355

Pour vos commandes

DrägerSensors	Gaz mesurés	Plage de mesure	Résolution	Durée de vie escomptée	
CatEx SR (Résistant aux chocs) (réglage d'usine : méthane)	Méthane	0–100 % LIE	1 % LIE	> 4 ans	6851900
	Méthane (avec unité configurée ultérieurement en Vol.%)	0 – 5 Vol.% CH ₄	0,1 Vol.%		
XXS O ₂ PR (4 seuils d'alarme)	Oxygène	0 – 30 Vol%	0,1 Vol.%	> 5 ans	6800530
XXS CO LC	Monoxyde de carbone	0 à 2 000 ppm	1 ppm	> 5 ans	6813210
XXS H ₂ S LC	Sulfure d'hydrogène	0–200 ppm	0,1 ppm	> 5 ans	6811525
Tous les capteurs : Temps de réponse t90 : < 15 s (CatEx SR : spécification pour le méthane)					

Batteries/chargeurs

Kit de charge basique composé d'un module de charge et d'un bloc d'alimentation électrique universel, pour la charge d'1 appareil)	8320333
Unité d'alimentation NiMH T4 (2.0) (incluse dans la livraison avec la référence de commande 3735430)	3703887
Adaptateur de charge (pour charger une batterie rechargeable sans l'appareil X-am)	8326101
Module de charge	8318639
Bloc d'alimentation électrique (universel) pour charger 1 appareil	8316997
Bloc d'alimentation électrique (universel) pour 5 modules de charge (max.)	8316994
Adaptateur de charge (uniquement pour 8321849 et 8321850)	8325736
Bloc d'alimentation électrique 100-240 VAC ; 1,33 A pour un max. de 5 modules de charge (adaptateur de charge 8325736 requis)	8321849
Bloc d'alimentation électrique 100-240 VAC ; 6,25 A pour un max. de 20 modules de charge (adaptateur de charge 8325736 requis)	8321850
Câble de raccordement véhicule 12 V / 24 V pour le module de charge (fiche droite)	4530057
Câble de connexion du chargeur pour camion 230 V pour le module de charge (fiche droite, pour utilisation dans une prise de 230 V avec support de véhicule)	8315675
Console de montage pour le module de charge du Dräger X-am 1/2/5x00 (plaque d'appui et sangle) [nécessite également la réf. 4530057 ou la réf. 8315675]	8318779
Sangle de rechange pour le kit de montage véhicule	8318788

Pour vos commandes

Accessoires de calibrage

Autres versions et accessoires Dräger X-dock	Merci de contacter Dräger
Adaptateur de calibrage pour Dräger X-am 1/2/5x00	8318752
Station de test automatique Dräger X-dock 5300 (avec station maître) pour X-am 1/2/5x00	8321880
Module X-am 125 Dräger X-dock	8321890
Module X-am 125+ Dräger X-dock (avec fonction de charge)	8321891
Station de test au gaz pour Dräger X-am 1/2/5x00 (sans bouteille de gaz)	8319131
Gaz étalon : CH ₄ 2,5 Vol% ; O ₂ 18 Vol% ; CO 50 ppm ; H ₂ S 15 ppm	6811130
Gaz étalon : autres mélange	Merci de contacter Dräger
Autres accessoires (tubes, valves, etc.)	Merci de contacter Dräger

Accessoires pour l'enregistrement et la configuration des valeurs mesurées

Dräger CC-Vision Logiciel de configuration de l'appareil, par exemple pour l'étalonnage via un PC ou le réglage des seuils d'alarme et du comportement des alarmes	Logiciel gratuit (www.draeger.com/software)
Clé de licence Dräger GasVision Logiciel d'analyse du contenu des enregistreurs de données	8325646 Version d'essai gratuite (www.draeger.com/software)
Kit USB IRDA avec câble USB et adaptateur de communication IR vers USB (Remarque : positionnement effectué à l'aide de l'adaptateur 8318752)	8317409

Pour vos commandes

Dräger Gas Detection Connect

Licence Intro comprend : accès, infrastructure, connexion jusqu'à 99 stations X-dock, 5 000 crédits, valable pendant un an après l'activation	3719332
Licence Basic comprend : infrastructure informatique (stockage des données, maintenance, mise à jour automatique des fonctionnalités, dépannage) Assistance téléphonique 24 h/24, 7 j/7, accès	3719809
Licence Equipement comprend : nombre définissable de stations X-dock, nécessite la licence Basic	3719810
Licence Equipement Lite comprend : une station X-dock maximum, ne nécessite pas de licence Basic	3719811
Crédits comprend : nombre définissable de crédits pour l'envoi de données en temps réel, pouvant être commandés par paquets de 1 000 crédits	3719814

Dräger ConHub

Passerelle antidéflagrante pour Dräger Gas Detection Connect	Merci de contacter Dräger
--	---------------------------

Accessoires divers

Étui en cuir	8318755
Jeu d'autocollants X-am 2800/5800 argentés (lot de 10)	3703852
Jeu d'autocollants X-am 2800/5800 rouges (lot de 10)	3703853
Jeu d'autocollants X-am 2800/5800 bleus (lot de 10)	3703854
Jeu d'autocollants X-am 2800/5800 jaunes (lot de 10)	3703855
Jeu d'autocollants X-am 2800/5800 verts (lot de 10)	3703856
Jeu de protections d'écran X-am 2800/5800 (lot de 10)	3703857
Kit de mise à jour du transpondeur RFID (lot de 5) (avec ruban adhésif)	3703898
Lecteur de transpondeur (pour la lecture du transpondeur RFID intégré en option)	6559283
Extracteur de bague d'étanchéité (pour le remplacement des capteurs XXS) (Certains capteurs sont livrés en standard avec un outil similaire).	R21402

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d'appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger, vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.

Siège social**Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
■ www.draeger.com

France**Dräger France SAS****Parc de Haute Technologie**

25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
☎ +33 (0)1 46 11 56 00
☎ +33 (0)1 40 96 97 20
✉ infofrance@draeger.com

Suisse**Dräger Schweiz AG**

Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
☎ +41 58 748 74 74
☎ +41 58 748 74 01
✉ info.ch@draeger.com

Belgique**Dräger Safety Belgium NV**

Heide 10
1780 Wemmel
☎ +32 2 462 62 11
☎ +32 2 609 52 60
✉ stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique**Dräger Safety AG & Co. KGaA**

Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
☎ +971 4 4294 600
☎ +971 4 4294 699
✉ contactuae@draeger.com



Pour trouver votre
représentant commercial
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact